




Consejo Nacional de Seguridad Social

Ficha Técnica Mantenimiento Escalera De Emergencia

Ítem	Especificaciones De La Contratación	Especificaciones Del Bien O Servicio A Contratar
1.	<p>Objeto de la Contratación</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratación de una empresa o taller para dar mantenimiento a la escalera de emergencia del Edificio de la Seguridad Social. <p>Resultados Esperados</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantizar un arreglo óptimo de la escalera, corrigiendo las áreas oxidadas, los laterales carentes de mallado de seguridad y el antideslizamiento de las huellas y descansos. <p>Datos Técnicos del Oferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Personal calificado. Equipo de seguridad  <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de Grúas de ser necesario Disponibilidad de Trabajo días feriados y fuera de horario normal laboral. Traer Pre pintado Todo el Mallado de Seguridad <p>Garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantía Mínima de un (1) año por todos los servicios realizados. (Uso de material no adecuado para el servicio, levantamiento de la pintura utilizada, Oxido en áreas trabajadas) <p>Para los fines de la Oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hacer una visita a la Sede Central para fines de evaluación. Preparar una oferta técnica donde puntualice los trabajos a realizar según el levantamiento hecho in situ y todo lo solicitado en esta ficha técnica. 	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pintura industrial en toda la estructura de siete (7) niveles <p>Especificaciones Pintura Industrial</p> <p>Tipo de Producto: Resina de 100% Aceite Acabado: Semi-Brillante (45°-55°) *Geometría 60° Sólidos (%): 30.64 ± 2% por peso 19.90 ± 2% por volumen Peso/Galón: 9.4 ± 0.05 lbs. (4.26 ± 0.02 kg.) Colores: Blanco, Negro, Rojo, Verde, Gris, Azul, Amarillo, Aluminio Tiempo de secado: Al tacto: 30- 60 min. A reaplicar: 6 - 8 hrs.</p> <p>Cubrimiento: Teórico: Hasta 376.74 p2 por galón @ 1 milésima (35m2/gal.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Soldadura y pulimento donde sea necesario Aplicación de anticorrosivo a toda la estructura Colocar mallado de seguridad en los niveles faltantes (Para evitar accidentes durante una emergencia) <ol style="list-style-type: none"> Lamina Expandida Galvanizada (Metal Desplegado) Cal. 16  <ol style="list-style-type: none"> Marco en angulares 1 ¼ x 3/16  <ol style="list-style-type: none"> Soldadura en cada terminal de la malla Refuerzo de ser necesario para no pandeo de la malla

5. Pintar huellas y descansos con pintura antideslizante con textura (Esmalte metálico de alta protección, de acabado forja. Protege al soporte de la corrosión)

Especificaciones Pintura Huellas

- Acabado Forja
- Peso específico $1,84 \pm 0,05$ kg/l
- Sólidos en volumen 53 ± 1
- Sólidos en peso 80 ± 1
- VOC Cat. I/BD 600/500 (2007/2010): $436,80$ g/l
- Rendimiento aprox. por mano $10-12$ m²/L
- Secado tacto (20°C HR: 60%): 3-4 h
- Repintado (20°C HR: 60%): 24 h


Firma Solicitante

